

Tragbares Be- und Entlüftungsgerät Hochleistungslüfter

AUFBAU UND FUNKTION

Das Be- und Entlüftungsgerät ist ein Hochdruck-Axiallüfter mit einem Gehäuse aus UV- und korrosionsbeständigem Polyethylen zzgl. antistatisch in der EX- Ausführung. Dieser extrem leise Lüfter ist damit stoßfest und nahezu unzerstörbar. Das Schaltergehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt (IP65). Der starke Motor sorgt für zuverlässige Belüftung von z. B. Kanälen und Schächten. Der optionale Quick-Couple-Behälter mit integrierten 7,6m langen Belüftungsschläuchen ist mit wenigen Handgriffen montiert.



EINSATZGEBIETE

- Wasser- und Abwasserbetriebe
- Tiefbaubetriebe
- Energieversorger
- Kanal- und Rohrbauunternehmen

VORTEILE

- sehr leiser Betrieb
- Saug- und Druckbetrieb möglich
- kompakt und leicht
- stabiles, doppelwandiges Gehäuse -stoßfest,
- wetterfest und chemikalienbeständig
- thermischer Überlastschutz

LIEFERUMFANG

1 Stück UB20 Lüfter
1 Stück Adapter für Lutte
Schnellkuppelbehälter
mit 7,6m Lutte

TECHNISCHE DATEN



Art.-Nr.:	0055-003	0055-004
Artikel	UB20xx ATEX Lüfter mit Schnellkuppelbehälter und 7,6m Lutte II 2 G Ex d e IIB T6 Gb, Ex d e IIB T6 Gb	UB20 Lüfter mit Schnellkuppelbehälter und 7,6m Lutte
Abmessung	390 x 350 x 350 mm	360 x 310 x 330 mm
Rotor Ø	20 cm	20 cm
Luftleistung nach AMCA	1.392 m ³ /h	1.392 m ³ /h
Geräusch (1 m)	74 dB	74 dB
Motorleistung	250 W	250 W
Anschluss	230 V	230 V
Anschlusskabel	3 m	3 m
Schutzart	IP65	IP65
Gewicht Lüfter	12.230 g	8.000 g
Gewicht Lutte	11.400 g	11.400 g

ZUBEHÖR

Schachteinstiegs-System



Für die Belüftung von Schächten und vertikal beengten Räumen in gefährlichen Umgebungen. Die Bauweise ermöglicht einen einfachen Ein- und Ausstieg und erfordert nur 7,5 cm des Schachts.

90°-Winkelstück ermöglicht einen ungehinderten Luftstrom vom Lüfter durch eine vertikale Öffnung nach unten.

Art.-Nr.: 0055-022
Artikel: für UB20xx Atex Lüfter

0055-021
für UB20 Lüfter

Technische Änderungen vorbehalten!